

**CUVES FROIDES SANS GROUPE INCORPORÉ POUR BACS GN
65 MM DE PROFONDEUR**



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Cuve totalement soudée, avec bords sanitaires arrondis et vidange.
- Intervalle de température +0°/+5°C.
- Isolation écologique de haute densité.
- Réfrigération par tube en serpentin en cuivre dans le fond et sur les côtés.
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.
- Système d'expansion de réfrigérant non inclus.

	CF3G-6	CF4G-6	CF5G-6	CF6G-6
--	--------	--------	--------	--------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	1120	1445	1770	2095
Largeur	646	646	646	646
Hauteur	135	135	135	135

Dimensions encastrement (mm)

Longueur	1095	1420	1745	2070
Largeur	625	625	625	625
Hauteur	120	120	120	120

Dimensions cuve (mm)

Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Profondeur	70	70	70	70
Capacité (GN 1/1 - 65)	3	4	5	6

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+0/+5	+0/+5	+0/+5	+0/+5
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N
Compresseur (CV)*	1/5	1/4	1/4	1/4

VUE GÉNÉRALE

